

GemPC Card - kompakts un viegls viedkaršu lasītājs/rakstītājs, ko piedāvā Gemplus.

**Gemplus projektē, izstrādā un piegādā nozares
vadošās viedkaršu interfeisa tehnoloģijas.**

Izvēloties Gemplus GemPC viedkaršu lasītāju, iespējams izmantot pilnīgu saistītās programmatūras servisa un atbalsta spektru, kas ir padarījis Gemplus par neapstrīdamu viedkaršu risinājumu nozares līderi.

GemPC Card ir kompakts viedkaršu lasītājs/rakstītājs, izstrādāts izmantošanai ar standarta PCMCIA Type II interfeisu. Īpaši piemērots izmantošanai ar portatīvajiem datoriem.



Tehniskā specifikācija

GemCore Pro aparatūras un programmaparatūras (firmware) arhitektūra:

- atbalsta ISO7816 klasi A, B un C (5V, 3V, 1.8V)
- atbalsta visus ISO7816 TA1 parametrus (līdz pat 344 kbds)
- lasa no un raksta uz visām ISO7816-1,2,3,4 mikroprocesoru kartēm, T=0 un T=1 (atmiņas karšu atbalsts pēc pieprasījuma)

Viedkartes interfeiss

- 8 kontakti – ISO novietojums
- 100,000 iespraušanas cikli
- EMV līmenis 1, mehāniski savietojams
- atbalstītas reljefas viedkartes
- PCMCIA Type II
- Plug and Play

Izmēri

85x53x5mm

Lietotāja interfeiss

- Viena gaismas diode (zaļa)

Standarti/sertifikācijas

- ISO/IEC 7816-1,2,3,4: IC kartes ar kontaktiem
- EMVCo pieslēgvietas līmenis 1, sertificēta un atbilstoša EMV 4.0 specifikācijai
- Microsoft Windows® Hardware Quality Labs (WHQL), Windows Logo Program WLP 2.0
- ROHS atbilstošs

Operētājsistēmu atbalsts

- Windows 98, 98SE, Me, NT4, 2000, XP, Server 2003
- Linux Redhat WS3.0, WS4.0, Suse Professional 9.2, Debian ØØSargeØØ

Apkārtējās vides parametri

- darbības temperatūra: 0°C līdz +55°C
- uzglabāšanas temperatūra: -20°C līdz +65°C

Vairāk informācija ražotāja Gemplus
Internetā lapā www.gemplus.com

